



CONTACC PE black

PE-Klebeband für die Verklebung von Luftdichtheitsebenen untereinander und an angrenzende Bauteile



Produktseite



5 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 1000000049**
10 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 1000000050**
15 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 1000000051**
20 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 10000003710**

Technische Daten

Trägersystem	LDPE-Folie, schwarz, armiert mit Fadengelege
Haftklebstoff	Dispersionsklebstoff auf Polyacrylatbasis
Release Liner	silikonbeschichtetes Papier, braun
Dicke, ohne Liner	0,34 bis 0,37 mm
Schälwiderstand	≥ 25 N/25 mm
Bruchkraft mit Reißdehnung	≥ 25 N/25 mm; 300 %
Verarbeitungstemperatur	+5 °C empfohlen, ab -10 °C verarbeitbar
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +100 °C

Anwendungsbereich

Aufgrund seiner universellen Haftklebstoffeigenschaften eignet es sich als Systemklebeband für die Verklebung von marktüblichen, flexiblen Dampfbremsen und Fassadenbahnen, sowie deren Übergängen bei Überlappungen, Stößen,

Anschlüssen und Durchdringungen. Es erfüllt die hohen Anforderungen zur dauerhaften Verklebung von Luftdichtheitsschichten, sowie die wind- und regensicheren Verklebungen von Fassadenbahnen.

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

25.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at