



# Tego FA

Fensteranschlussbänder für außen



Produktseite



7,5 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 10000022166**  
 10 cm (25 lfm): **Art.-Nr. 10000022167**

## Technische Daten

Material	PES-PP-PES
Gewicht	ca. 120 g/m <sup>2</sup>
Dicke	0,41 mm
Reißkraft längs	296 N/50mm
Reißkraft quer	38 N/50mm
Reißdehnung längs	19%
Reißdehnung quer	127%
sd-Wert	0,04 m
Brandverhalten	B2
Temperatureinsatzbereich	-40° C bis +80° C
Wassersäule	1.500 mm
Freibewitterungszeit	max. 3 Monate



Fensteranschlussbänder für außen, bei sorgfältiger Verarbeitung bis zu 3 Monate frei bewitterbar.

Tego FA ist ein diffusionsoffenes Fensterband für außen, aus Polypropylen, überputzbar (nur für armierte Putzsysteme). Es besteht aus einem PES-PP-PES-Laminat.

Für die Verklebung hat das Band an der Unterseite einen 20 mm breiten Acrylatklebestreifen (zur Verklebung am Fenster). Am Bauteil wird das Band mit einem geeigneten Anschlusskleber verklebt (z. B. ORCON oder pro clima ECO COLL).

## Oberflächenbeschaffenheit

- Tragfähig
- Staubbefrei
- Silikon- und fettfrei

## Putzhinweis

Bänder, die verputzt werden, sind vollflächig zu verkleben! Klebebänder müssen spannungsfrei montiert sein (Metall- und Kunststofffenster können sich teilweise sehr stark bewegen; Holzfenster sind hingegen fast bewegungsfrei!)



### Hinweis

Die Untergründe müssen der Empfehlung der ÖNORM B 5320 entsprechen.

#### Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019

**Vinzenz Harrer GmbH** | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten  
 Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | [bestellung@harrer.at](mailto:bestellung@harrer.at) | [www.harrer.at](http://www.harrer.at)