



Densly roof

Unterdachkleber

Densly
ROOF



Produktseite



lagerfähig bis -20° C

600 ml (12 Stk.): **Art.-Nr. 10000000174**



Technische Daten

Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren, frei von Weichmachern, Halogenen
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit
Temperaturbeständigkeit	von -20° C bis +80° C
Verarbeitungstemperatur	von -10° C bis +50° C
Lagertemperatur	bis -20° C
Lagerung	kühl und trocken
Haltbarkeit	max. 24 Monate

Bis zum Erreichen der Endfestigkeit ist die Kleberaupe vor Regen und abfließendem Wasser zu schützen.

Unterdachkleber Densly roof verklebt dauerhaft und winddicht Schalungsbahnen entweder untereinander oder an angrenzende Bauteile. Mit dem Unterdachkleber Densly roof können ohne weiteres anspruchsvolle Details einfach und regensicher verklebt werden.

Vorteile

- Dauerelastisch bei gleichzeitig hoher Festigkeit und Dehnbarkeit
- Dringt tief in den Untergrund ein
- Frostlagerung möglich
- Auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar

Für dauerhafte und dauerelastische Verklebungen



Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

21.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at