



Thermo-Hanf wool Stopfwolle



GEBINDE	AUSREICHEND FÜR
10 kg	0,3 m ³

Beschreibung

- Die Stopfwolle besteht aus rein mechanisch aufbereiteten Hanffasern, die mit 2-5% Soda imprägniert sind. Die Verarbeitung des Dämmstoffes ist einfach und kann je nach Bedarf dicht oder locker sein.
- Die Stopfwolle wird in Fugen zwischen Balken und Wand sowie in Hohlräumen an Fenstern und Türen eingesetzt. Bewährt hat sich auch der Einsatz des Dämmstoffes an Dachflächenfenstern im Bereich des Eindeckrahmens, um Kondenswasserschäden vorzubeugen.

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Vinzenz Harrer GmbH
www.harrer.at

Badl 31, A-8130 Frohnleiten
Fax: +43 (0) 3127 / 20945 23

Tel: +43 (0) 3127 / 20945
Mail: office@harrer.at