



pro clima TESCON NAIDECK

Doppelseitig klebendes Nageldichtband



Produktseite



Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material | Butylkautschuk |
| Trennlage | silikonisiertes Papier |
| Farbe | schwarz |
| Dicke | 1 mm |
| Verarbeitungstemperatur | von +5° C bis +35° C |
| Temperaturbeständigkeit | von -40° C bis +80° C |
| Lagerung | kühl und trocken |

Geprüftes Nageldichtband für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit!

Besonderheiten: Fließfähiger Butylkleber dringt tief in die Struktur ein. Bei Unterdächern mit erhöhter Regensicherheit und Dachneigungen unter 15° wird ausschließlich die Verwendung von TESCON NAIDECK empfohlen.



- 5 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000023070**
- 5 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000023071** ¹⁾
- 7,5 cm (20 lfm): **Art.-Nr. 10000032359** ¹⁾

¹⁾ Profi-VE

Vorteile

- Für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit
- Doppelseitig klebend
- Ausgestattet mit einem Armierungsgelege zur Verstärkung



Gutachterliche Stellungnahme
Holzforschung Austria
1371/2010 - BB

! Geprüftes Nageldichtband für **erhöht regensichere Unterdächer!**

Made by pro clima

Allgemeine Hinweise:
Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

22.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at