



TRITON Flüssigabdichtungssystem

Witterungsfeste Außenabdichtung



Produktseite



Eimer (Set): **Art.-Nr. 10000025557**
 7 kg Kübel: **Art.-Nr. 10000027026**
 Armierungsvlies: **Art.-Nr. 10000025708**

Technische Daten

Verbrauch	ca. 3 kg/m ² (bei glatten Flächen)
Mindestschichtdicke	1,8 mm
Regenfest	nach ca. 45 min
Überarbeitbar	nach ca. 2 bis 4 Stunden
Verarbeitungstemperatur	von 0° C bis +45° C
Lagertemperatur	von +5° C bis +30° C
Oberflächentemperatur	max. +45° C
Temperaturbeständigkeit	+80° C (kurzzeitig; +100° C)
Alkalibeständigkeit	ja

TRITON Flüssigabdichtungssystem ist eine flüssig pastöse Streichabdichtung für den vielseitigen Einsatz bei der Bauwerksabdichtung und vollendet das System (erhöht-)regensicheres Unterdach gemäß ÖNORM B 4119. Diese neuartige Dachabdichtung lässt sich auch bei

niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit gut und sicher verarbeiten. Bei Anschlüssen, Ecken, Kanten und Fugen ist das Spezialvlies oder Tego FA zu verwenden. Flächendeckend satt auftragen.

Vorteile

- **Dauerhaft UV-stabil bei kleinflächigen Abdichtungen**
- **Schnelle Aushärtung durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit**
- **Lösemittelfrei**
- **Kein Gefahrgut**
- **Optimiert für geneigte Anschlüsse sämtlicher Unterdächer**



Made by KVT

Allgemeine Hinweise:
 Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019