



GUTEX Thermofloor



Produktseite

Vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten einschließlich Nass- und Trockenestrich. Nutzlast bis 5 kN/m²



Technische Daten

natureplus	0104-0710-012-4
Inhaltsstoffe	unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz
Zuschlagstoffe bei 31/30 mm Plattendicke	2% Weißleim für zweilagige Streifenverleimung
Kantenausbildung	stumpf
Länge x Breite	1.200 x 600 mm
Rohdichte	160 kg/m ³
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/mK
Dampfdiffusion μ	5
Strömungswiderstand	100 kPa•s/m ²
spezifische Wärmekapazität	2.100 J/(kg•K)
Brandverhalten	Klasse E

21/20 mm: **Art.-Nr. 10000034942**

31/30 mm: **Art.-Nr. 10000034943**

Vorteile

- Hohe Luft- und Trittschalldämmung
- Optimale Wärmedämmung
- Hervorragende Wärmespeicherkapazität, sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- Vielseitige Einsatzbereiche
- Feuchtigkeitsregulierend
- Dampfdiffusionsoffen
- Einfache und schnelle Verlegung
- Nachhaltiger Rohstoff Holz
- Recycelfähig
- Baubiologisch unbedenklich

Anwendungsgebiete

Luft-, Trittschall- und Wärmedämmung unter...

- Nassestrich (Zement-, Anhydrit-, etc.)
- Gussasphalt
- Trockenestrich-Elementen

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

23.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at