



pro clima ORCON

Anschlusskleber



Produktseite

310 ml (20 Stk.): **Art.-Nr. 1000000055**600 ml (12 Stk.): **Art.-Nr. 1000000056**

Vorteile

- **Extrem hohe Festigkeit**
- **Dauerelastisch und hohe Dehnbarkeit**
- **Kurze Trocknungszeiten**

Technische Daten

Material	Dispersion auf Basis von Acrylsäurecopolymeren. Frei von Weichmachern, Halogenen
Farbe	hellbraun
Verarbeitungstemperatur	-10° C bis 50° C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40° C bis +80° C
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken
Eigenschaften	hohe Dehnbarkeit

Verklebt dauerhaft und luftdicht Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art mit angrenzenden Bauteilen. Durch die hochfeste Verbindung kann die Konstruktion ohne Anpresslatte oder zusätzliche Befestigungsmittel erfolgen. Mit dem ORCON Anschlusskleber können ohne Weiteres anspruchsvolle Details einfach und sicher abgedichtet werden. Geeignet für alle pro clima Dampfbremsen sowie Bahnen aus PE, PA,

PP oder Aluminium. Die Trocknung des Klebers muss durch diffusionsoffene Bahnen oder durch einen saugfähigen Untergrund gewährleistet sein.

Hinweis

Sollte der Kleber durch Lagerung (bis -20° C) gefrieren, kann er nach dem Auftauen wieder verwendet werden.



Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | bestellung@harrer.at | www.harrer.at