



pro clima TESCON TANGO

Selbstklebendes Innen- und Außenecken-Patch



Produktseite



Ø 130 mm: **Art.-Nr. 10000032822**

Ø 130 mm: **Art.-Nr. 10000032823**¹⁾

¹⁾ Profi-VE

Vorteile

- **Spart Zeit: Einfache Platzierung durch innovative Anlegezone**
- **Freier arbeiten: Funktioniert auch bei nicht rechtwinkligen Ecken**
- **Mit Messer oder Schere einfach anpassbar**
- **Klebt sicher innen und außen – sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber**
- **Flexibler weiter arbeiten: 6 Monate frei bewitterbar**
- **Schneller weiter arbeiten: Vliesträger direkt überputzbar**

Technische Daten

Träger	Spezialvlies aus PP
Kleber	wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage	silikonisierte PE-Folie
Farbe	hellblau
Schenkellänge	60 mm
Dicke	0,5 mm
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -40° C bis +90° C
Lagerung	kühl und trocken

Selbstklebendes Innen- und Außenecken-Patch aus TESCON Klebeband zur Abdichtung im Innen- und Außenbereich.

Zur Verklebung auf Dampfbrem- und Luftdichtungsbahnen aus Folie und Papier. Weiters haftet TESCON TANGO auf Dampfbrem- und Luftdichtungsebenen aus harten Holzwerkstoffplatten, Unterdeck-, Unterspann- und Wandschalungsbahnen, angrenzenden Bauteilen aus gehobeltem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metallen.

Holzfaserverunderdeckplatten sind mit TESCON PRIMER RP vorzubehandeln.



Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019